

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

### GranTeck Dører

42 mm. skumisolert med KFK fritt PU hardskum, dør i stål.

Aluminiumsprofil rundt hele dørbladet, synlig fra begge sider.

Utvendig: Hvit RAL 9016 trestruktur overflate.

Innvendig: Hvit RAL 9016 mikrolinjert overflate. GTS: Hvit RAL 9002 stucco overflate.

Brannsikkerhet: Dørbladelement materialklasse B 2 (normal brannfare)

Dørene leveres med vakuumpregnet trekarm, med terskel av hardved, uten tetningslister, med 2 stk. løftehengsler ASSA 3244/115 mm og med Trio Ving 2016 låskasse for sylinder. (uten sylinder og vrider) A-mål: 42 mm, B-mål: 21 mm.

**NOBB modulnr.:** 26971002

Alle typer unntatt GTS

Bredde 79/89/99 Høyde 189/199/209

GTS kun bredde 89/199 Høyde 189/199/209

2 fløyet alle typer unntatt GTS

Bredde 149/169/189 Høyde 199/209

2 fløyet GTS

Bredde 169/189 Høyde 199/209

**Dimensjon:**

**Farge:** Hvit RAL 9016

**Overflatebehandling:** Lakkert RAL 9016

Fremside dørblad og evt. karm kan sprøytemales i alle utv. NCS og RAL farger. Oljet terskel.

**Øvrige opplysninger:**

Samtlige modeller kan leveres med vindu, eventuelt dekor. Tetningslister i side- og toppkarm kan leveres.



Illustrasjonsfoto GTL

Leveres også som GTS, GTR2, GTR4, GTSL, GTN, GTTM, GTTM2, GTFS, GTFS2 og GTGO.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Dørbladet er tilnærmet vedlikeholdsfritt og kan ved behov vaskes med grønnsåpevann uten salmiakk eller bilshampo. Brukes grønnsåpevann med salmiakk, vil overflaten miste glansen. Skyll grundig med rent og kaldt vann. Dersom porten er utsatt for f.eks. sur nedbør, forurensing, salt eller lignende, må vask skje jevnlig for å unngå skader i lakkoverflaten. Asphalt og oljeflekker fjernes med white spirit.

En gang å året bør døren vaskes grundig og eventuelt poleres for å beholde glansen. Mindre skader i lakk utbedres med tilsvarende lakk.

**Ettersyn/kontroll**

Hvert år: Hengsler, og lås smøres med kuldebestandig olje.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall****For å bevare dørens utseende:**

Vask døren minst et par ganger i året med en myk svamp og grønnsåpe, eller bilsjampo. Skyll grundig med rent og kaldt vann. Etsende eller lakkløsende rengjøringsmidler må ikke benyttes til rengjøring av døren. Heller ikke skuremidler, rengjøringsmidler for glass eller andre vaskemidler med skurende effekt. Ei heller redskap eller verktøy som kan lage riper.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Garanti og vilkår**

10 års garanti forutsatt bruk og vedlikehold som beskrevet.

5 års garanti på slidedeler.

**Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Grandal Trevare AS

Dør

**GranTeck Dører**

NOBB modulnr. 26971002

*Alternativ beslagtyper:***4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVALL IHT. NS 9431****Avfallstype:** Blandet materiale.**Avfallshåndtering:** Deponering.**5. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Grandal Trevare AS
<b>Postadresse</b>	Kjøpmannsvik
<b>Postnr. og poststed</b>	4770 Høvåg
<b>Telefon</b>	37 26 92 92
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firma@grandal.no">firma@grandal.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.grandal.no">www.grandal.no</a>