

LEDDHEISPORT I TRE M/PANEL/KLEDNING**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Leddheisport i tre med panel, liggende, fiskeben eller utenpåliggende labanker.

Kan lages i følgende paneltyper:

Dobbelfals 16 x 145

Dobbelfals med staff 16 x 145

Pernillepanel 14 x 110

Pølsepanel 14 x 124

Vestlandskledning 19 x 145 (kun som liggende panel)

Porten er trykk/vakuumimpregnerert med Krystall C500 VAC

Med hver port følger det med en etikett med viktig informasjon om portnr., type, vindmotstand, vannetthet, lufttetthet, isolerverdi, farge og leveringsmåned og år.

Denne etiketten skal montøren klistre på portens beslag.

Vindmotstand: Klasse 5

Vannetthet: Klasse 0

Lufttetthet: Klasse 1

Isolerverdi: -----

Leveres med standard SL 32 beslag, minimum 28 cm. overhøyde + 4 cm. til portåpner. Sideklaring 12 cm. Beslaget har torsjonsfjær med fjærbruddsikring i forkant, sammenhengende karmvinkel med tettelister langs sidekarmen og gummidempere i bunn. (Gummitetningslist til bunn kan tilleggsbestilles).

NOBB modulnr.:

Dimensjon: Bredder inntil 260 - 549 Høyde inntil 209 - 366

Farge: Ubehandlet

Overflatebehandling: Trykk/vakuumimpregnerert med Krystall C500 VAC
Kan leveres malt i alle utv. NCS og RAL farger.
Kan også beises med transparent beis.

Øvrige opplysninger: Sidefører i samme utførelse kan også leveres.

LEDDHEISPORT I TRE M/PANEL/KLEDNING**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Rengjøres med vanlig grønnsåpevann. Brukes grønnsåpevann med salmiakk, vil overflaten miste glansen. Skyll grundig med rent og kaldt vann. Dersom porten er utsatt for f.eks. sur nedbør, forurensing, salt eller lignende, må vask skje jevnlig for å unngå skader i lakkoverflaten. Asfalt og oljeflekker fjernes med white spirit.

Ettersyn/kontroll

Hvert halvår: Kontroller wirenes tilstand, og skift eventuelle skadede wirer. Kontroller alle fester mot tak, vegg og gulv.

Hvert år: Vask gummipakningene og smør dem gjerne med silikonspray eller lignende. Hengsler, trinser, fjærer og evt. lås smøres med kuldebestandig olje.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall**For å bevare portens utseende:**

Porten **må** males eller behandles med egnet produkt for utendørs trebehandling på alle sider. Følg produsentens anvisning. Utføres før montering eller umiddelbart etterpå.

Vask porten minst et par ganger i året med en myk svamp og grønnsåpe. Skyll grundig med rent og kaldt vann.

Etsende eller lakkløsende rengjøringsmidler må ikke benyttes til rengjøring av portseksjonene. Heller ikke skuremidler, rengjøringsmidler for glass eller andre vaskemidler med skurende effekt. Ei heller redskap eller verktøy som kan lage riper. Eventuelle skader pusses ev. sparkles før ny maling - overflatebehandling påføres.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

10 års garanti forutsatt bruk og vedlikehold som beskrevet.

5 års garanti på slidedeler.

Fuktbestandighet

Tåler moderate fuktmengder. Her helt avhenging av overflatebehandling/vedlikehold.

Renholdsvennlighet

Middels

Øvrige opplysninger

Se monteringsanvisning. <http://www.grandal.no/pdf/monteringsanvisninger/SL32-tre-160210.pdf>

Alternativ beslagtyper:

LHF18 m/torsjonsfjær i forkant, minimum 18 cm. overhøyde, inkl. plass til portåpner. Sideklaring 10 cm.

LHB 13 m/torsjonsfjær i bakkant, minimum 12 cm. overhøyde + 1 cm. til portåpner. Sideklaring 10 cm.

LEDDHEISPORT I TRE M/PANEL/KLEDNING**4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Grandal Trevare AS
Postadresse	Kjøpmannsvik
Postnr. og poststed	4770 Høvåg
Telefon	37 26 92 92
E-post	firma@grandal.no
Internett	www.grandal.no